

FAL IPR80BK



Referenz: 897005

Größen: 35 - 48

Vorschrift:

EN ISO EN ISO 20345:2022 / A:1:2024

S2+PS+HI+CI+SR+FO



SPEZIFIKATIONEN



ESD / Leitet elektrostatische Ladungen ab



Keine metallischen Teile



Kompression 15KN



Aufschlag 200J



Geschlossener Rücken



Rutschfestigkeit



PS / Durchstoßfestigkeit $\geq 1100\text{N}$. Nicht-metallisch. Lochung 3mm



CI / Kälteisolierende Sohle



HI / Wärmeisolierende Sohle



E / Energieaufnahme an der Ferse 20J



A / Antistatisches Schuhwerk



SR / Rutschfestigkeit der Glyzerinfliesen



WPA / Widerstandsfähigkeit gegen Wasseraufnahme und -durchdringung



FO / Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe

BESCHREIBUNG

OBERMATERIAL:

Wasserabweisendes Mesh-Gewebe.

SOHLE:

EVA-Sohle mit Gummi-Laufsohle.

SCHUTZELEMENTE:

Metallfreie Vincap®-Zehenkappe und durchtrittsichere Einlegesohle aus Textil, die gegen 3-mm-Nägel schützt.

FUTTER:

Atmungsaktiv und abriebfest.

ERGONOMISCHE EINLEGE-SOHL:

Aus Polyurethan, atmungsaktiv, geruchsneutral, antibakteriell und herausnehmbar.

VERSCHLUSS:

Elastische, selbstjustierende Schnürsenkel.