

# FAL PWT9000LT
















**Code:** 872203

**Größen:** 36 - 49

**Normativ:**

EN ISO 20347:2022 / A:1:2024  
O7S+SR+CI+HI+HRO+FO+LG

## SPEZIFIKATIONEN

-  Geschlossener Rücken
-  Rutschfestigkeit
-  PS / Durchstoßfestigkeit  $\geq 1100\text{N}$ . Nicht-metallisch. Lochung 3mm
-  CI / Kälteisolierende Sohle
-  HI / Wärmeisolierende Sohle
-  E / Energieaufnahme an der Ferse 20J
-  WR / Wasserdichtes Schuhwerk
-  A / Antistatisches Schuhwerk
-  HRO / Hitzebeständige Sohle
-  SR / Rutschfestigkeit der Glycerinfliesen
-  WPA / Widerstandsfähigkeit gegen Wasseraufnahme und -durchdringung
-  FO / Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
-  LG / Griffigkeit auf Treppen

## BESCHREIBUNG

### **OBERMATERIAL:**

Wasserabweisendes Vollnarbenleder.

### **SOHLE:**

Gummisohle und EVA-Zwischensohle.

### **SCHUTZELEMENTE:**

Textile, durchtrittsichere Einlegesohle für 3-mm-Nägel.

### **FUTTER:**

Wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex®-Membran.

### **ERGONOMISCHE EINLEGE-SOHL:**

Aus Polyurethan, atmungsaktiv, geruchsneutral, antibakteriell und herausnehmbar.

### **VERSCHLUSS:**

Wasserabweisende Schnürsenkel.