

# FAL PWT900BOA








**Code:** 870603

**Größen:** 36 - 49

**Normativa:**

EN ISO 20347:2022 / A:1:2024  
O7S+SR+CI+HI+HRO+FO+LG

## SPEZIFIKATIONEN

	Mikrofaser
	Geschlossener Rücken
	Rutschfestigkeit
	PS / Durchstoßfestigkeit $\geq 1100\text{N}$ . Nicht-metallisch. Lochung 3mm
	CI / Kälteisolierende Sohle
	HI / Wärmeisolierende Sohle
	E / Energieaufnahme an der Ferse 20J
	WR / Wasserdichtes Schuhwerk
	A / Antistatisches Schuhwerk
	HRO / Hitzebeständige Sohle
	SR / Rutschfestigkeit der Glycerinfliesen
	WPA / Widerstandsfähigkeit gegen Wasseraufnahme und -durchdringung
	FO / Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
	LG / Griffigkeit auf Treppen

## BESCHREIBUNG

### **OBERMATERIAL:**

Wasserabweisendes Putek®-Gewebe und Mikrofaser.

### **SOHLE:**

Gummisohle und EVA-Zwischensohle.

### **SCHUTZELEMENTE:**

Textile, durchtrittsichere Einlegesohle für 3-mm-Nägel.

### **FUTTER:**

Wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex®-Membran.

### **ERGONOMISCHE EINLEGE-SOHL:**

Aus Polyurethan, atmungsaktiv, geruchsneutral, antibakteriell und herausnehmbar.

### **VERSCHLUSS:**

BOA® Fit System.